

Avide LED Szalag 220V 14.4W RGB IP67 50m

Termékkód:	ABLS220V5050-60RGB67
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562286180
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-25 - +50 °C
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	14,4W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	-1lm
Színhőmérséklet:	-1K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD5050
LED / méter:	60LED/m
IP Védettség:	IP67

DOBOZ KÉP



Avide LED Szalag 220V 14.4W RGB IP67 50m

Termékkód:	ABLS220V5050-60RGB67
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-01-15

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Magasság:	7,5mm
Szélesség:	12,5mm
Hosszúság:	50 000mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562286180
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	340mm x 120mm x 340mm
Nettó súly:	105,3g
Bruttó súly:	112,9g

KARTON

Vonalkód:	
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	343mm x 343mm x 121mm
Nettó súly:	5,2625kg
Bruttó súly:	5,646kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	9karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	47,3625kg
Bruttó súly:	50,814kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Avide LED Szalag 220V 14.4W RGB IP67 50m

Termékkód:	ABLS220V5050-60RGB67
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide 220V-os hálózatról közvetlenül működtethető RGB LED-szalagok kültéri, IP67-es védelemmel ellátott kivitelben, 50 méteres tekercsekben érhetők el. Szilikon bevonatának köszönhetően a tisztítása könnyű. Felhasználható dekorációs világításokhoz, karácsonyi világításhoz, vagy akár hirdetőtáblák dekorációjához.

A termék 1 méterenként vágható. Vágás után, hogy elkerüljük az áramütéses balesetet és megőrizze a szalag a vízállóságát, végzáró dugó használata kötelező, melyet vízálló – (áttetsző) ragasztóval ajánlott rögzíteni a szilikon LED-szalaghoz.

Használatához szükség van vezérlőre is. Kínálatunkban 2 típus közül választhat, egy nyomógombos, mely maximum 20 méter szalag vezérlésére, valamint egy távirányítós, mely maximum 50 méter LED szalag vezérlésére alkalmas. Ennek csatlakoztatására a 4 tűskés csatlakozó szolgál. Rögzítéséhez és a vízállóság megőrzésének érdekében, használjon vízálló ragasztót.

A termék elérhető természetes fehér és hidegfehér változatban is, 50 méteres kiserelésben.