

Avide LED Slim Panel 622x622x10mm 45W CW 6400K

Termékkód:	ABSLP620-45W-CW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSLP620-45W-CW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/4


SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562280836
Garancia:	3év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40°C
Csomagolás:	1/b 5/k 75/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	45W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	3 700lm
Színhőmérséklet:	6 400K
Élettartam:	30 000 óra
Energiahatékonyság:	G
LED-típusa:	SMD4014
UGR:	-
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

TERMÉKKÉP



Avide LED Slim Panel 622x622x10mm 45W CW 6400K

Termékkód:	ABSLP620-45W-CW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSLP620-45W-CW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-01-15

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	620mm
Magasság:	620mm
Mélység:	12mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562280836
Csomagolás:	1/b 5/k 75/r
Méret:	660mm x 35mm x 690mm
Nettó súly:	1 906g
Bruttó súly:	2 350g


KARTON

Vonalkód:	5999562280843
Csomagolás:	1/b 5/k 75/r
Méret:	670mm x 200mm x 710mm
Nettó súly:	9,53kg
Bruttó súly:	11,75kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	15karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	142,95kg
Bruttó súly:	176,25kg

TERMÉKKÉP



Avide LED Slim Panel 622x622x10mm 45W CW 6400K

Termékkód:	ABSLP620-45W-CW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSLP620-45W-CW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED-panelekről:

3 méretben érhető el: 600x600mm / 620x620mm / 300x1200mm

- A magas minőségű optikai diffúzor kiváló hatásfokot és ütésállóságot biztosít,
- Szilánkmentesség, maximális biztonság és védelem egy esetleges törésnél.
- Akár 90%-kal nagyobb energiatakarékosság a hagyományos megoldásokkal szemben.
- A szuper fényes San'an LED-ek biztosítják a kellően magas lumen értéket.
- Tartós és megbízható.
- Működési feszültség: 220-240V, termikus túláram védelem.
- Környezetbarát: nem tartalmaz üveget, ólmot, higanyt.
- Nincs sem infravörös-, sem ultraibolya-sugárzás.
- Könnyen felszerelhető.

45W panel

A 45W-os panelekre **3 év** garanciát biztosítunk, a benne lévő hosszú élettartamú LIFUD driverre **5 év-et!**

48W UGR<19 Panel (600x600-as méretben érhető el)

A panelre **5 év** és a benne lévő hosszú élettartamú LIFUD driverre egyaránt **5 év** garanciát biztosítunk..

Az UGR<19 egy úgynevezett káprázás csökkentett termék.

Látási komfortot és magasabb koncentráció/teljesítőképességet biztosít. Fontos szerepe van az olyan helyiségekben, ahol az emberek napi több órán át számítógép előtt ülnek.

Felszerelés:

Az Avide LED panelek felszerelhetők mennyezetre, beépíthető állmennyezetbe, illetve függesztődrót segítségével függesztett szerelés is lehetséges.

Dimmelhetőség:

A 45 és a 48W-os termékeinkhez is kapható **dimmelhető** driver! LIFUD, 5 év garanciával.