

Avide LED Reflektor Slim SMD 10W állványos 1.5m NW 4000K

Termékkód:	ABSSTFLNW-10W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSTFLNW-10W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097919300
Garancia:	3év
Működési hőmérséklet:	-20 - +50°C
Csomagolás:	1/b 10/k 480/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	10W
Feszültség tartomány:	AC180-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	1 000lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	30 000 óra
Energiahatékonyság:	F
LED-típusa:	SMD
Driver:	
CRI:	>70
IP Védettség:	IP65

DOBOZ KÉP



Avide LED Reflektor Slim SMD 10W állványos 1.5m NW 4000K

Termékkód:	ABSSTFLNW-10W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSTFLNW-10W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	130mm
Magasság:	192mm
Mélység:	100mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097919300
Csomagolás:	1/b 10/k 480/r
Méret:	193mm x 210mm x 75mm
Nettó súly:	566,3g
Bruttó súly:	585g

KARTON

Vonalkód:	5999097919317
Csomagolás:	1/b 10/k 480/r
Méret:	395mm x 395mm x 230mm
Nettó súly:	5,6628kg
Bruttó súly:	5,85kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	48karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	271,8144kg
Bruttó súly:	280,8kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Termékkód:	ABSSTFLNW-10W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSTFLNW-10W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.



QR kód:

Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Világítsa meg munkafelületét az Avide SMD hordozható LED reflektoraival. A LED reflektorok akár 20-szor hosszabb élettartamot biztosítanak a hagyományos izzóval szerelt társaikhoz képest. Az IP65-ös besorolás miatt kiválóan alkalmas mind beltéri, mind kültéri használatra. A reflektor szélén található egy fém keret, melynek segítségével tudja azt forgatni, illetve dönteni, így pontosan be tudja állítani a kívánt megvilágítási szöveget.

Ne nézzen közvetlenül a reflektor fényébe! A lámpatest víz alatt nem használható!

Hordozható tulajdonságának köszönhetően pontosan oda szállítható, ahol a leginkább szükség van egy plusz fényforrásra. Az áramforrás kényelmes elérését biztosítja a 3G0.75 típusú, 1,5 méteres kábelhosszúságú tápkábel.

Az Avide SMD Reflektorok természetes fehér (NW) színhőmérsékletben, 10W, 20W, 30W és 50W teljesítményekkel érhetők el.

Az fényvető kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.